



Premium Diesel Anti-Gel

Многофункциональная присадка в дизельное топливо

ОПИСАНИЕ

Premium Diesel Anti-Gel — пакет присадок, защищающих от парафинизации и улучшающих качество дизельного топлива.

Premium Diesel Anti-Gel снижает предельную температуру фильтруемости на 15 °С, препятствуя обледенению топливного фильтра, и температуру замерзания топлива на 20 °С, защищая от помутнения и застывания.

Premium Diesel Anti-Gel способствует увеличению мощности двигателя благодаря восстановлению рабочих параметров и оптимизации смесеобразования. Помимо депрессорно-диспергирующих, содержит пакет присадок для оптимальной и долговечной работы топливной системы:



Смазывающие присадки защищают топливный насос, форсунки и (при наличии) турбину от ускоренного износа.



Повышение цетанового числа до 6 единиц сверх начального уровня сокращает задержку воспламенения, благодаря чему топливо полностью сжигается в камере сгорания: лучше динамика, меньше вредных выбросов, отсутствие дыма из выхлопной трубы.



Моющие присадки поддерживают чистоту распылителей форсунок, камеры сгорания, клапанов и днища поршней. Свободные от сажи и нагара форсунки своевременно и в нужном объеме подают смесь в камеру сгорания.



Влагоудерживающие компоненты отделяют воду, защищая от попадания в топливную аппаратуру конденсата, который может привести к гидродинамической кавитации. При этом присадка не содержит в качестве осушителя спирт, ухудшающий смазывающую способность топлива.



Стабилизирующие присадки обеспечивают термическую и окислительную стабильность топлива, что особенно важно при длительном хранении топлива или при запуске транспортного средства после долгого простоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|--|--|
| 1 Защищает дизтопливо от гелирования | 4 Поддерживает в чистом состоянии топливную систему и камеру сгорания |
| 2 Позволяет экономить до 8% топлива благодаря увеличению мощности двигателя | 5 Защищает от воздействия конденсата |
| 3 Улучшает смазывающую способность | 6 Предотвращает потемнение дизтоплива при длительном хранении |

Premium Diesel Anti-Gel

Топливная присадка

ПРИМЕНЕНИЕ

Premium Diesel Anti-Gel рекомендуется для применения в холодном климате для защиты от гелирования дизтоплива, улучшения тяговых характеристик и увеличения срока службы оборудования.

Premium Diesel Anti-Gel подходит для любых дизельных двигателей, в том числе с системами нейтрализации отработанных газов (DPF, SCR, BlueTEC и т. д.) — не образует отложений на нейтрализующих элементах.

Смешивайте присадку с топливом при температурах минимум на 5 °C выше температуры помутнения топлива. Обеспечьте температуру присадки не ниже этого значения.

Внимание! Пропорция разбавления с топливом различается в зависимости от варианта фасовки (см. ниже).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Внешний вид	Прозрачная светло-желтая жидкость
Удельная плотность при 15,6 °C	0,905
Температура вспышки, °C	93
Температура застывания, °C	- 39
Вязкость при 20 °C, мм ² /с	2

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ



200 мл

на 80 л топлива
концентрат 1 : 400



200 мл

на 200 л топлива
концентрат 1 : 1000



1 л

на 1000 л топлива
концентрат 1 : 1000



208 л

на 312 000 л топлива
концентрат 1 : 1500