



# PHI OIL TPEO 3040

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТРОНКОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

API CF; SAE 40

PHI OIL GmbH  
Unterechingerstraße 2  
A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Tel +43 (6272) 20 121-0  
Fax +43 (6272) 20 121-21  
E-Mail office@phi-oil.com  
www.phi-oil.com

PHI OIL TPEO 3040 — премиальное моторное масло для судовых тронковых 4-тактных двигателей со средней частотой вращения с вязкостью SAE 40. Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением присадок, рекомендованных производителями оригинального оборудования (ОЕМ). Обладает специализированными свойствами:

## Преимущества

- Высокий запас щелочности для защиты от коррозии
- Растворяет загрязнения (такие как асфальтены), предотвращает образование отложений и шлама
- Отличные термическая стабильность и антиокислительные свойства
- Оптимальная защита от коррозии, окисления и образования шлама
- Устойчивость к загрязнению, которое попадает в двигатель вместе с водой
- Высокая несущая способность защищает детали двигателя под высокими нагрузками

## Применение

PHI OIL TPEO 3040 можно использовать в циркуляционных системах смазки тронковых двигателей, силовых установок, вспомогательных двигателей и электрогенераторных установках. Подходит для современных моделей двигателей ведущих производителей. Рекомендовано для двигателей, работающих на тяжелых сортах топлива, а также для двухрежимных двигателей на сжиженном газе/тяжелом топливе.

## Спецификации и допуски

- API CF
- MAN Diesel & Turbo
- MaK
- Daihatsu & HHI
- HiMSEN
- Yanmar
- Rolls-Royce
- Wärtsilä

## Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	905	Температура вспышки	°C	>250
Вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	14,0	Температура застывания	°C	-15
			Щелочное число	мг KOH/г	31

*passionate about performance*