

卢克伊尔 农业机械油 UTTO 10W-30

LUKOIL VERSO

超高性能通用农业机械油

规范与授权

梅西弗格森 Massey Ferguson M1145, M1135, M 1143
美国石油协会 API GL-4
艾里逊 Allison C4
卡特彼勒 Caterpillar TO-2
约翰迪尔 John Deere JDM J20C
福特 Ford M2C 134D, M2C 86 (A 和 B)
New Holland NH 410B, NH 420 A
伊顿威格士 Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S
萨澳丹佛斯 Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid
JCMAS HK P-041
久保田 Kubota UDT service fill
Oliver Type 55 /Type 5J/Q1802
White Q-1705/1722/1766/1766B (UHTF)/1802/ 1826
I.H.C. B5&B6 Hydran
JI Case/ Case International MS- 1204, 1206, 1207, 1209
CNH MAT 3525 (不符合对运动粘度的要求)
菲亚特汽车公司 Fiat AF 87 (不符合对运动粘度的要求)
丹尼逊 Denison UTTO HF-0, HF-1, HF-2 (泵)

产品概述

卢克伊尔 农业机械油 UTTO 10W-30 采用高品质矿物基础油，合成基础油和精选复合添加剂精制而成，是一款为农业机械专门开发的 UTTO 型多用途润滑油。

应用范围

卢克伊尔 农业机械油 UTTO 10W-30 适用于各种条件下工作的湿式离合器、主减速器，差速器以及移动设备的液压系统。特别推荐用于操作温度范围广泛的拖拉机和推土机。

性能优势

- 优异的热稳定性，延长润滑油与设备的使用寿命
- 突出的抗磨性能和承载能力，降低零部件磨损
- 卓越的氧化稳定性，保证齿轮无故障的运行
- 良好的防腐蚀防锈性能，有效防止液压系统腐蚀

存储与使用

请保存于阴凉干燥处，避免阳光曝晒，注意防火、防水、防污染；在实际使用过程中，请勿与不同品牌油品混用，使用时须先把润滑系统清洗干净，避免污染新油；谨防油品进水，如发现油品乳化，请勿继续使用；长期放置，底部可能出现轻微粘稠物为添加剂溶解性变差，不影响使用；如出现固体沉积物，应过滤后谨慎使用。

健康与安全

本产品无毒，对人体无明显危害，接触皮肤或眼睛，应立即用清水或生理盐水冲洗干净，若发生持续刺激，则需就医；请保护环境，谨慎、妥善处理废油及包装物。

典型数据

执行标准：STO 79345251-022-2009

典型数据	单位	测试方法	卢克伊尔农业机械油 UTTO 10W-30
密度 (15°C)	kg/m ³	ASTM D 4052	869,9
运动粘度 (100°C)	mm ² /s	GOST 33	10,7
粘度指数		GOST 25371	137
动力粘度 (-35°C)	mPa·s	GOST 1929	46 000
总碱值	mg KOH/1g	GOST 11362	8,2
闪点 (开口杯)	°C	GOST 4333	219
倾点	°C	GOST 20287	-39

注意：以上技术数据为本产检测结果的平均值数据，每批产品可能数据存在差异，但均卢克伊尔润滑油公司质量标准允许浮动的控制范围之内，更多数据或产品使用了解请联系我们。