

OTS HD 108 NON-2EH

КАРБОКСИЛАТНЫЙ АНТИФРИЗ УВЕЛИЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СВЕРХТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

OTS HD 108 — этиленгликолевый антифриз красного цвета на основе карбоксилатного (органического, ОАТ) пакета присадок. Универсально подходит для любых тяжело нагруженных дизельных двигателей, в том числе для сверхтяжелой техники. Отличается максимально увеличенным сроком службы до 1 600 000 км, 20 000 моточасов или 8 лет. Не требует добавления присадок SCA в ходе эксплуатации. Соответствует стандартам ASTM D6210 и ASTM D7583 для дизельных двигателей.

OTS HD 108 содержит полностью органический пакет присадок последнего поколения. Присадки защищают от коррозии и кавитации мокрой гильзы цилиндра и продлевают срок службы крыльчатки водяного насоса. Неабразивная формула без содержания 2-этиленгексанола полностью совместима с любым типом уплотнительных материалов, в том числе из силикона, резины, пластика. Благодаря инновационному пакету присадок без силикатов, боратов, фосфатов, нитритов и 2-этиленгексанола охлаждающая жидкость не выпадает в осадок и не теряет защитных свойств под воздействием повышенных температур даже в течение очень длительного времени.

OTS HD 108 можно смешивать с антифризами, залитыми на заводе, от европейских, американских, китайских, японских и корейских производителей: MAN, Cat, MB, MTU, Cummins, Waukesha, John Deere, Dressta, Navistar.

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ
ГОТОВОГО АНТИФРИЗА OTS HD 108

-40 °C

OTS HD 108 NON-2EH

АНТИФРИЗ УВЕЛИЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИФРИЗА OTS HD 108

Применим для двигателей сверхтяжелой техники с дизельными двигателями, испытывающими колоссальные тепловые нагрузки

Устраняет необходимость в покупке дополнительных присадок и фильтров и снижает расходы на сервисное обслуживание

Благодаря значительному увеличению интервала замены и снижению часов на техобслуживание снижаются издержки предприятия на простои техники

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ASTM D6210
- ASTM D7583
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- AGCO
- Cummins CES 14603
- Cummins SB 3666132
- Cummins 90T8-4
- MTU MTL 5048 (включая серии 4000-04 и 4000-05)
- Mercedes Approval 325.3
- Mercedes Approval 326.3
- CAT EC-1
- Behr Radiator
- Detroit Diesel 7SE298
- Detroit Diesel 93K217
- Dressta
- DEUTZ
- John Deere H24A1, H24C1
- MAN 324 Type SNF
- Navistar CEMS-B1-TYPE IIIa
- PACCAR
- TMC RP329, TMC RP 302C
- Volvo ELC / Mack

OTS HD 108 NON-2EH

АНТИФРИЗ УВЕЛИЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования. Соблюдайте правила безопасности при обслуживании системы охлаждения двигателя. Перед заменой жидкости промойте систему охлаждения водой и продуйте воздухом. Не разбавляйте готовые к применению антифризы. Для разбавления концентрата пользуйтесь дистиллированной водой. Для доливки используйте охлаждающую жидкость того же наименования. Периодически проверяйте жидкость на изменение цвета, появление осадка и посторонних включений.

СОВМЕСТИМО С АНТИФРИЗАМИ OEM

Можно смешивать с антифризами MAN 324 SNF, MB 325.3 / 326.3 (Daimler Alliance OAT Extended Life Coolant) и с другими охлаждающими жидкостями европейских, американских, японских и корейских OEM. При переходе на антифриз OTS HD 108 рекомендуется полная промывка системы. Поставляется как в виде концентрата, так и в виде готового к применению антифриза. Уточните у вашего дистрибьютора возможность поставки в нужной концентрации.

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — поставщик технических жидкостей, производимых только по оригинальной технологии: основа антифриза и пакет присадок протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (OEM).

OTS HD — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.

