



HD SYNTHETIC BLEND

ОПИСАНИЕ:

PEAK® HD SYNTHETIC BLEND – премиальное, полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Специально изготовлено для защиты устройств – очистителей выхлопных газов, таких как сажевые фильтры (DPF) и катализаторов выхлопных газов дизельных двигателей (DOC). Благодаря использованию в нем базовых масел высочайшего качества (групп II и III) и комплекса высокотехнологичных присадок, обеспечивает самую высокую степень защиты оборудования.

Обладает отличными диспергирующими свойствами для защиты от абразивного износа и потери текучести масла, вызванного появлением в масле частичек сажи, обеспечивает хорошую низкотемпературную прокачиваемость даже при высоком содержании сажи в масле. Обеспечивает отличную защиту подшипников от коррозии и от образования шлама и нагара. Подходит для круглогодичного использования в оборудовании с дизельными и смешанными бензиново-дизельными двигателями. **PEAK® HD SYNTHETIC BLEND** создано специально для современных высокопроизводительных двигателей с низким уровнем выхлопа, которые оборудованы системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) или дизельными сажевыми фильтрами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная защита от отложений в широком диапазоне температур
- Превосходная защита от коррозии подшипников (важнейших в системе EGR)
- Превосходные противоизносные качества
- Превосходные противопенные свойства
- Превосходная защита от ржавления
- Превосходная защита от образования сажи
- Защищает от образования шлама и нагара
- Высокая стойкость к сопротивлению сдвига
- Отличная низкотемпературная прокачиваемость даже загрязненного сажей масла
- Отличное сопротивление уменьшению вязкости и тепловому сбою при высоких температурах
- Подходит для увеличенных интервалов замены масла

ПРИМЕНЕНИЕ:

Дорожные дизельные грузовики, оснащенные устройствами дополнительной очистки выхлопа, дизельные двигатели, оснащенные рециркуляцией выхлопных газов (EGR), или другими технологиями сокращения NOx. Также дизельное оборудование более старых моделей с обычными двигателями без EGR, оборудование для внедорожного строительства, землеройной и горной техники, смешанные парки транспортных средств, с бензиновыми либо дизельными двигателями.

PEAK® HD SYNTHETIC BLEND соответствует и превосходит требования:

- API Service CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CF-2
- API CI-4 plus (SAE 15W-40)
- API Service SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF
- ACEA E7-04, E5-02, E3-96 (SAE 15W-40)
- Если указан уровень производительности BC США CID A-A-52306
- Если указаны масла уровня производительности MIL-L-210E/F
- JASO DHD-1, GLOBAL DHD-1
- Renault VI RLD-3 (SAE 15W-40)
- Если указаны масла GM 4718M/6094M и Ford M2C153-E
- Подходит для всех дизельных и бензиновых двигателей, в т. ч. с турбонаддувом

- Detroit Diesel Power Guard 93K218 (SAE 15W-40)
- В двигателях Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
- В двигателях Mack EO-M Plus, EO-M, EO-L Plus, EO-L, EO-O Premium Plus (SAE 15W-40), EO-K/2
- В двигателях Cummins CES 20071, 20076, 20077, 20078, 20081
- В двигателях Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2 и VDS
- В приводных механизмах Caterpillar TO-32
- Если указаны смазки Allison C-3/C-4
- International (Navistar) diesel engines
- Подходит для Mercedes Benz MB 228.5, 228.3



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

	10W-30	15W-40
Плотность по API (ASTM D-1298)	30.6	30
Вязкость		
cSt @ 40 °C (ASTM D-445)	70	111
cSt @ 100 °C (ASTM D-445)	11.1	15.5
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	148	146
Сульфатная зольность, wt% (D-874)	1	1
Температура застывания °C (ASTM D-5950/D-97)	-40	-32
Температура вспышки °C	226	231



OFFICIAL MOTOR OIL of
michael waltrip racing.

PEAK MOTOR OIL



PERFORMANCE WITHOUT COMPROMISE

At PEAK, we're the independent guys, running a family owned business that's nothing like Big Oil. Here, American made quality and value go into good, honest products, with everything your engine needs to run right for the long haul.



CHECK OUT
OUR OTHER
TRUSTED
PRODUCTS



Clint Bowyer.



Connect with PEAK



PEAKAUTO

WWW.PEAKAUTO.COM

HANDLING AND SAFETY INFORMATION Refer to Old World Industries Material Safety Data Sheet (MSDS). The MSDS is available from your PEAK Performance Supplier at www.peaklubricants.com, or by calling Old World Industries' PEAK technical support line at 1-800-477-5847.

"Clint Bowyer" is a registered trademark of Clint Bowyer. His name and likeness are used under license by Clint Bowyer Racing, Inc. Stylized #15 is a pending trademark of Michael Waltrip Racing Pickups, LLC and is used under license. Michael Waltrip Racing logo, stylized #15, and the likeness of the #15 race car are trademark/pending trademarks (TM) of Michael Waltrip Racing Holdings, LLC and are used under license. TOYOTA AND ALL ASSOCIATED MARKS, EMBLEMS AND DESIGNS ARE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF TOYOTA MOTOR CORPORATION AND USED WITH PERMISSION.



Old World
Industries, LLC

We Support
Be Car Care Aware
www.beccar.org

Distributed by Old World Industries, LLC Northbrook, IL 60062
p 800.323.5440 www.peakauto.com

©2013 PEAK and the PEAK Mountain Graphic are Registered Trademarks of Old World Industries, LLC.

RUN TRUE™