



NEVIS™ ESX 10W-40

+ API CI-4 / SL

ОПИСАНИЕ:

PEAK® Nevis™ ESX 10W-40 - высококачественное универсальное полусинтетическое моторное масло премиум-класса, изготовленное на основе базового масла высшего качества (высокой степени очистки) с добавлением специально сбалансированных присадок. Специально разработано для тяжелых условий эксплуатации, для легких и магистральных грузовиков (в т.ч. оборудованных системой EGR), автобусов, внедорожной техники, морских и стационарных дизель-генераторов, оборудованных как дизельными, так и бензиновыми двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Рекомендовано как для дизельных двигателей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), так и более старых моделей дизельных двигателей, без системы EGR. Моторное масло соответствует новым требованиям Caterpillar ECF-1 и ECF-2 и рекомендовано к использованию во всех двигателях Caterpillar, включая современные модели ACERT.

Благодаря использованию уникального пакета присадок **PEAK® Nevis™ ESX 10W-40** эффективно работает при использовании топлива с высоким содержанием серы. Высокие моюще-диспергирующие свойства масла и более высокий запас щелочности (TBN) обеспечивают исключительную защиту при увеличении интервала замены масла, в том числе для дизельных двигателей, оборудованных системой EGR. Высококачественное полусинтетическая основа продлевает срок службы масла, что способствует увеличению интервала замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Соответствует сервисной классификации API CI-4

- Защита от окисления — проверенные на практике присадки способствуют защите от коррозии, вызываемой образующимися при сгорании топлива кислотами.
- Защита от отложений — помогает обеспечивать чистоту двигателя, его эффективность и длительный срок службы.
- Защита от износа — не дает движущимся металлическим поверхностям соприкасаться, продлевая тем самым срок службы двигателя.
- Отвечает требованиям классификации
- API CH-4, CF-2, CF, CE, CD-II для использования в более старых двигателях



ПРИМЕНЕНИЕ:

В масле **PEAK® Nevis™ ESX 10W-40** используются базовые масла на синтетической основе и присадки, благодаря которым обеспечивается снижение расхода топлива и защита в широком диапазоне температур и давлений. Это оптимальный выбор для:

- Для дизельных двигателей магистральных тягачей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов EGR, ACERT или другими устройствами-очистителями выхлопных газов 2004 года выпуска и ранее
- Для обычных дизельных двигателей более старой модификации, без EGR
- Подходит для смешанного парка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями
- Для внедорожной строительной, землеройной и тяжелой горной техники
- Для сельскохозяйственной техники дизельными или с бензиновыми двигателями
- Для морских и стационарных дизель-генераторов
- Для сельскохозяйственной техники дизельными или с бензиновыми двигателями
- Для морских и стационарных дизель-генераторов

PEAK® Nevis™ ESX 10W-40 соответствует и превосходит требования:

- API Service CI-4, CH-4
- ACEA E7-04, E5-02, E3-96
- Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
- Cummins CES 20078, 20077
- Detroit Diesel DFS 93K214
- Mack EO-N Premium Plus 03
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3, VDS-2
- Global DHD-1
- MAN 271, 3275
- Mercedes-Benz Sheet 228.3
- MTU MTL 5044 Type 2
- Deutz DQC III-10
- Ведущие европейские, японские и американские производители дизельных двигателей (OEM), включая International (Navistar), John Deere, Hino, Komatsu, Kubota и другие

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Метод тестирования ASTM

Типичные значения

Физико-химические показатели

Класс вязкости по SAE		10W-40
Вязкость при 100 °C		14.2
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	208
Кинематическая вязкость	ASTM D-445	
cSt @ 100 °C		14.2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	160
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-40
Щелочное число (TBN)	ASTM D-2896	11

© 2016 ООО "ПИК Кемикалс" (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. FINAL CHARGE, FLEET CHARGE, BlueDEF, THERMAL CHARGE, PEAK и логотип PEAK являются товарными знаками, принадлежащими компании Old World Industries, LLC.