

ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А65

Охлаждающая низкотемпературная жидкость

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 28084-89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А65 – охлаждающая низкотемпературная жидкость на основе этиленгликоля с применением антикоррозионных, противопенных и стабилизирующих компонентов.

Предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже -65°C.

Обеспечивает эффективное охлаждение двигателя и предохраняет систему от коррозии и образования накипи. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям из резины и пластических масс.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей.

Продукт производится по СТО 79345251-007-2008 (с изм. 1-2)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А65
Внешний вид			Прозрачная однородная жидкость голубого цвета без механических примесей
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1089
Температура начала кристаллизации	°С	ГОСТ 28084	- 65
Температура кипения	°С	п.7.3 СТО	113
Щелочность	см ³	ГОСТ 28084	11,6

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»