

ГЛАВСМАЗ™

АНТИФРИЗ КЛАССИК

ГлавСмаз™ АНТИФРИЗ КЛАССИК — традиционный антифриз, изготовленный из высококачественного этиленгликоля с добавлением ингибиторов коррозии и противопенных присадок. Предназначен для легкового автомобилей и коммерческого транспорта, для которых производитель рекомендует антифриз на основе минеральных присадок.

АНТИФРИЗ КЛАССИК совместим с резиновыми материалами шлангов, прокладок и сальников. Входящие в состав силикаты защищают детали из алюминия и других сплавов от коррозии. Противопенные присадки предохраняют от гидродинамической кавитации при сильном нагреве двигателя.

Для разбавления **Концентрата** используйте дистиллированную воду. Не добавляйте воду в готовые к применению **АНТИФРИЗ КЛАССИК 40** и **65**. Перед заливкой рекомендуется промыть систему охлаждения.

В ходе эксплуатации проверяйте антифриз на изменение цвета, появление осадка и примесей. Для достижения максимального срока службы не смешивайте с антифризами других изготовителей.



**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 28084 и ASTM D3306**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит метанола и глицерина
- Совместим с материалами уплотнений
- На основе непереработанного МЭГ
- Можно смешивать с силикатными ОЖ
- Усиленная защита алюминиевых деталей
- Подходит для легковых и грузовых авто

ЧЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

© ООО «Грин Тайм Восток», 10.10.2019. ГлавСмаз и логотип ГлавСмаз являются товарными знаками, принадлежащими компании «Грин Тайм Восток». Производственная площадка сертифицирована по ISO 9001 : 2015 и IATF 16949 : 2016

glavsmaz.ru | mail@greentime.ru | 8 800 500-24-03



ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ

Концентрат / вода	Точка начала кристаллизации	Точка кипения*
50 / 50	- 37 °С	108 °С
53 / 47	- 40 °С	109 °С
65 / 35	- 65 °С	110 °С

*При атмосферном давлении.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Концентрат	40	65
Цвет	зеленый	зеленый	зеленый
Плотность при 20 °С	1,115–1,130 г/см ³	1,070–1,080 г/см ³	1,085–1,100 г/см ³
Температура начала кристаллизации, не выше	- 37 °С (при разбавлении водой 1:1)	- 40 °С	- 65 °С
Температура кипения, не ниже	108 °С (при разбавлении водой 1:1)	109 °С	110 °С
Водородный показатель (рН) при 20 °С	8,0–10,0	8,0–10,0	8,0–10,0

Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Грин Тайм Восток».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 40	1 кг	8 31 0094 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 40	5 кг	8 31 0077 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 40	10 кг	8 31 0078 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 40	20 кг	8 31 0074 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 40	220 кг	8 31 0011 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 65	1 кг	8 31 0095 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 65	5 кг	8 31 0079 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 65	10 кг	8 31 0080 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 65	20 кг	8 31 0073 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК 65	220 кг	8 31 0081 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК Концентрат	1 кг	8 31 0096 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК Концентрат	5 кг	8 31 0082 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК Концентрат	10 кг	8 31 0083 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК Концентрат	20 кг	8 31 0072 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ КЛАССИК Концентрат	220 кг	8 31 0031 000

По специальному заказу поставляем любые жидкости ГлавСмаз в ИВС-контейнерах (1000 л) и наливом.