

JETWAX 4004

ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ
ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ И АВТОКРАНОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



JETWAX 4004 — смазка, специально предназначенная для телескопических стрел погрузчиков, штабелеров и автокранов. Можно применять в тяжелых условиях эксплуатации: попадание пыли и влаги, ударные нагрузки, низкие температуры.

JETWAX 4004 изготовлена на восковой основе. Образует на поверхности влаговывесняющий, водонепроницаемый и кислотостойкий защитный слой, содержит ингибиторы коррозии, сохраняет эластичность при низких температурах. Отвечает требованиям экологической безопасности. Не содержит тяжелых металлов и хлора.

JETWAX 4004 продлевает срок службы оборудования. Формирует гибкую равномерную бесцветную пленку, не оставляет следов на металлических поверхностях. Выдерживает высокие нагрузки и снижает уровень шума.

JETWAX 4004 используется в дорожно-строительной технике, на складах и производстве. Подходит для смазывания телескопических стрел механизмов, используемых в сельском хозяйстве, лесной промышленности, при производстве цемента, на пищевых предприятиях, в карьерах и на разработках, в энергетике.

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ СМАЗКИ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ

Предназначено для телескопических стрел вилочных погрузчиков JCB, John Deere, Case New Holland. Также может применяться для другого оборудования в узлах с парой трения «металл-металл»: автокраны, штабелеры, подъемные краны.

JETWAX 4004

СМАЗКА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Прочная смазывающая пленка	 Защита от износа
 Избавляет от эффекта прилипания и скольжения	 Пыле- и влагостойкость
 Не образует шлама и абразивных частиц	 Высокая готовность оборудования
 Надежная защита от коррозии	 Длительный интервал смазки

Специально для погрузчиков JCB

JETWAX 4004 оптимально подходит для ручного нанесения в механизмах, не оснащенных централизованной системой смазки, например, в машинах JCB. Может использоваться в качестве замены для других смазок на восковой основе, таких как JCB BoomTec или Hammerite WaxOyl.



JETWAX 4004 образует на металлической поверхности тонкий, прозрачный, нелипкий защитный слой, который можно быстро наносить вручную кистью. В зависимости от необходимой степени защиты, можно наносить в один, два, три слоя.

JETWAX 4004

СМАЗКА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

JETWAX 4004 не требует разведения, перед применением необходимо **ПЕРЕМЕШАТЬ**.

Обрабатываемую поверхность следует очистить от загрязнений и старой смазки. Смазку наносить на очищенную сухую поверхность вручную, кистью или шпателем, ровным слоем, толщиной не более 1–2 мм, без избытка смазки (при температуре от –20 °С до 35 °С). После нанесения выдержать обработанную поверхность перед использованием в течение 12–24 часов для «высыхания» смазки.

Если смазка для телескопических стрел JetWAX 4004 длительно хранилась на морозе, перед применением рекомендуется оставить в отапливаемом помещении на 1–2 часа. Если при длительном хранении произошло загущение продукта, необходимо добавить 5% керосина и **ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ**.

Если на оборудовании остались нежелательные следы смазки, удалите их с помощью ветоши и очистите поверхности теплым раствором моющего средства..

Расход JETWAX 4004: 1 л на 2 м² поверхности

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — поставщик смазочных материалов, производимых только по оригинальной технологии: базовые масла, загуститель и присадки протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (ОЕМ).

OTS HD — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.

Требования производителей оригинального оборудования (ОЕМ) могут изменяться. Проконсультируйтесь с авторизованным представителем ОЕМ в вашем регионе, чтобы убедиться в совместимости данного сорта масла с вашим оборудованием.



OTS HD™