

OTS HD 203 SAE 30

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ TO-4/TO-4M



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

OTS HD 203 — универсальная трансмиссионная жидкость для коробок передач, силовых передач, бортовых редукторов и «мокрых» тормозов Caterpillar. Изготовлена на основе компонентов, протестированных и одобренных OEM. Специально разработана для коробок передач с функцией переключения под нагрузкой, для которых рекомендована трансмиссионная жидкость с вязкостью SAE 30.

OTS HD 203 подходит для всесезонного применения и отличается низкой температурой потери текучести и высокой стойкостью к окислению. Обеспечивает защиту от износа приводов, фрикционных дисков муфт и других компонентов трансмиссии на протяжении всего срока службы жидкости. Оптимизированные характеристики коэффициента трения снижают износ раздаточных коробок и гипоидных передач. Специальный пакет присадок защищает от коррозии и вспенивания.

OTS HD 203 специально разработана для трансмиссий, для которых требуется жидкость, соответствующая спецификациям Caterpillar TO-4/TO-4M или Allison C4. Возможно применение в гидравлических системах землеройного оборудования. Не предназначено для использования в качестве моторного масла.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ CATERPILLAR

OTS HD 203 полностью совместима с трансмиссионной жидкостью CAT TDTO SAE 30. Для оптимального подбора смазочного материала обратитесь за консультацией к вашему дистрибьютору

OTS HD 203

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ TO-4/TO-4M

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API CF, GL-4
- SAE 30
- Caterpillar TO-4/TO-4M
- ZF TE-ML 03C, 07F
- Komatsu KES 07.868.1
- Sperry Vickers/Eaton M2950S
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Allison C4

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ
CAT TDTO 30

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — поставщик смазочных материалов, производимых только по оригинальной технологии: базовые масла, загуститель и присадки протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (OEM).

OTS HD — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.

Требования производителей оригинального оборудования (OEM) могут изменяться. Проконсультируйтесь с авторизованным представителем OEM в вашем регионе, чтобы убедиться в совместимости данного сорта газомасла с вашей установкой.



OTS HD™