

# ГЛАВСМАЗ™

# АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ

**ГлавСмаз™ АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ** — это антифриз увеличенного срока службы с органическими присадками (ОАТ). Изготовлен из высококачественного этиленгликоля.

**АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ** совместим с резиновыми и силиконовыми материалами шлангов, прокладок и сальников. Не оказывает агрессивного коррозионного воздействия на алюминиевые радиаторы и блоки головки цилиндров. Антипенные присадки предохраняют от кавитации при сильном нагреве двигателя.

**АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ** предназначен для легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Не содержит фосфатов и силикатов, благодаря чему подходит для автомобилей любой марки.

Для разбавления **Концентрата** используйте дистиллированную воду. Не добавляйте воду в готовые к применению **АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 40** и **65**. Перед заливкой рекомендуется промыть систему охлаждения. В ходе эксплуатации проверяйте антифриз на изменение цвета, появление осадка и примесей. Для достижения максимального срока службы не смешивайте с антифризами других изготовителей.



**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ASTM D3306, D4340, D4985**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок службы: 250 000 км или 5 лет
- Совместим с материалами уплотнителей
- Универсальный для любых автомобилей
- Совместим с деталями из различных сплавов
- Можно смешивать с ОАТ-антифризами
- Устойчив к образованию геля и осадка
- Усиленная защита системы охлаждения
- Не содержит фосфатов и силикатов

## ЧЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

© ООО «Грин Тайм Восток», 10.10.2019. ГлавСмаз и логотип ГлавСмаз являются товарными знаками, принадлежащими компании «Грин Тайм Восток». Производственная площадка сертифицирована по ISO 9001 : 2015 и IATF 16949 : 2016

[glavsmaz.ru](http://glavsmaz.ru) | [mail@greentime.ru](mailto:mail@greentime.ru) | 8 800 500-24-03



## ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ

Концентрат / вода	Точка начала кристаллизации	Точка кипения*
50 / 50	- 37 °С	108 °С
53 / 47	- 40 °С	109 °С
65 / 35	- 65 °С	110 °С

\*При атмосферном давлении.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Концентрат	40	65
Цвет	красный	красный	красный
Плотность при 20 °С	1,110–1,125 г/см <sup>3</sup>	1,067–1,080 г/см <sup>3</sup>	1,090–1,100 г/см <sup>3</sup>
Температура начала кристаллизации, не выше	- 37 °С (при разбавлении водой 1:1)	- 40 °С	- 65 °С
Температура кипения, не ниже	108 °С (при разбавлении водой 1:1)	109 °С	110 °С
Водородный показатель (рН) при 20 °С	8,0–10,0	8,0–10,0	8,0–10,0

Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Грин Тайм Восток».

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 40	1 кг	8 31 0098 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 40	5 кг	8 31 0084 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 40	10 кг	8 31 0085 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 40	20 кг	8 31 0086 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 40	220 кг	8 31 0012 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 65	1 кг	8 31 0097 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 65	5 кг	8 31 0087 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 65	10 кг	8 31 0088 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 65	20 кг	8 31 0089 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ 65	220 кг	8 31 0090 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ Концентрат	1 кг	8 31 0099 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ Концентрат	5 кг	8 31 0091 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ Концентрат	10 кг	8 31 0092 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ Концентрат	20 кг	8 31 0093 000
ГлавСмаз АНТИФРИЗ ПРЕМИУМ Концентрат	220 кг	8 31 0032 000

По специальному заказу поставляем любые жидкости ГлавСмаз в ИВС-контейнерах (1000 л) и наливом.

© ООО «Грин Тайм Восток», 10.10.2019. ГлавСмаз и логотип ГлавСмаз являются товарными знаками, принадлежащими компании «Грин Тайм Восток». Производственная площадка сертифицирована по ISO 9001 : 2015 и IATF 16949 : 2016

[glavsmaz.ru](http://glavsmaz.ru) | [mail@greentime.ru](mailto:mail@greentime.ru) | 8 800 500-24-03

