



PHI OIL Gas Engine Oil LAGE Bronze 40

МАЛОЗОЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
GE Jenbacher, MWM, Deutz, Caterpillar

PHI OIL GmbH
Unterechingerstraße 2
A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Tel +43 (6272) 20 121-0
Fax +43 (6272) 20 121-21
E-Mail office@phi-oil.com
www.phi-oil.com

Масло для газовых двигателей PHI OIL Gas Engine Oil LAGE Bronze 40 — современное высокоэффективное масло для газовых двигателей на основе высокоочищенных базовых масел и специально подобранных присадок. Такое удачное сочетание придает продукту следующие свойства:

Преимущества

- Отличные очищающие свойства
- Отличная стабильность к старению
- Высокая антиокислительная способность
- Почти нет отложений на клапанах и в камере сгорания
- Отличная защита от износа
- Высокая термическая стабильность

Применение

Масло для газовых двигателей PHI OIL Gas Engine Oil LAGE Bronze 40 идеально подходит для современных газовых двигателей с турбонаддувом и специальным режимом работы на газе во всех диапазонах мощности, а также для использования в газовых двигателях, работающих на свалочном газе или биотопливе. Оптимально подходит для установок GE Jenbacher всех серий для обеспечения максимально длинных интервалов замены масла с целью снижения затрат на техническое обслуживание.

Спецификации и допуски

GE Jenbacher 1000-1109 серии 2, 3, 4 (до версии B), 6 (до версии E) класс топлива B/C
MAN M 3271-4 MWM TR 0199-99-02105 Deutz TR 0199-99-01213
Caterpillar Group I и II, двигатели 3516 TALE

Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м ³	872	Температура вспышки	°C	270
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	124,4	Температура застывания	°C	-27
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	13,3	Щелочное число	мг КОН/г	4,53
Индекс вязкости		105	Сульфатная зольность	%	0,55

passionate about performance