

# OTS HD ELC NM+OAT

АНТИФРИЗ УВЕЛИЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ НА ОСНОВЕ  
ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ С НИТРИТАМИ И МОЛИБДАТАМИ



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**OTS HD ELC** — антифриз красного цвета для тяжело нагруженных дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены. Превосходит требования спецификации Cat EC-1 и выдерживает срок службы до 1 200 000 км, 8 лет или 15 000 моточасов. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля и органического пакета присадок с содержанием нитритов и молибдатов. В течение всего срока службы не требует добавления дополнительных присадок и не требует использования химически активных фильтров системы охлаждения.

**OTS HD ELC** содержит карбоксилатные (OAT) присадки, усиленные нитритами для дополнительной защиты мокрых гильз цилиндра от кавитации. Не содержит фосфатов, силикатов и боратов и совместим с различными сплавами стали, меди, латуни и чугуна, что соответствует требованиям спецификации Caterpillar EC-1. Формула **OTS HD ELC** специально разработана для дизельных, бензиновых и газовых двигателей с высокой теплоотдачей: надежно защищает от коррозии и кавитации, увеличивает срок службы уплотнителей водяного насоса, устраняет твердый осадок, уменьшает образование известкового налета.

**OTS HD ELC** специально предназначен для техники с мощными дизельными двигателями, оснащенными системами доочистки выхлопных газов: Cat ACERT, SCA, DPF. Поставляется в виде готового к применению антифриза в различных концентрациях для применения в различных климатических поясах либо в виде концентрата.

**OTS HD ELC** совместим с антифризами, применяемыми в качестве первой заливки во внедорожной технике с двигателями Caterpillar, Cummins, Waukesha и других ведущих OEM. По сравнению с традиционными антифризами, увеличивает интервал замены в несколько раз, что позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и получить дополнительную выгоду от сокращения простоев оборудования.

# OTS HD ELC

АНТИФРИЗ УВЕЛИЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Cat EC-1
- ASTM D6210
- ASTM D3306
- SAE J1034
- TMC RP 329
- TMC RP 351 (цвет)
- CNH EG-3, EG-4
- Cummins CES 14439
- Ford
- GM
- International
- John Deere H24
- Komatsu
- Navistar MPAPS B-1 Type III
- PACCAR
- Volvo/Mack
- Waukesha

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ  
ГОТОВОГО АНТИФРИЗА OTS HD ELC 50/50

-37 °C

## СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ CATERPILLAR

Охлаждающая жидкость OTS HD ELC полностью совместима с жидкостью Cat ELC. Можно смешивать с антифризом Cat ELC, залитым при заправке на заводе. OTS HD ELC поставляется как в виде концентрата, так и в виде готового к применению антифриза. Уточните у вашего дистрибьютора Cat возможность поставки в нужной концентрации.

**ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS)** — поставщик технических жидкостей, производимых только по оригинальной технологии: основа антифриза и пакет присадок протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (ОЕМ).

**OTS HD** — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.



**OTS HD**