

# OTS HD 104 OAT

PREMIUM SUPER LONG LIFE COOLANT (SLLC)



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**OTS HD 104** — этиленгликолевый антифриз желтого цвета на основе современного органического пакета присадок. Специально разработан для дизельных двигателей Volvo, MAN, Mercedes, для которых рекомендован OAT-антифриз без содержания силикатов, нитритов и фосфатов. Интервал замены составляет не менее 250 000 км или 5 лет. Не требует добавления присадок SCA в ходе эксплуатации. Соответствует стандартам ASTM D4985, Volvo STD 418-0007, MB 325.3.

**OTS HD 104** благодаря органическим присадкам увеличенного срока службы обеспечивает надежную защиту деталей системы охлаждения от коррозии и кавитации. Органическая формула обладает лучшей стабильностью, улучшенной теплопередачей, отлично защищает металлические детали от коррозии, включая легкие сплавы и не образует отложений в системе охлаждения по сравнению с присадками предыдущего поколения. В ходе эксплуатации не требуется введение дополнительных присадок (SCA), что упрощает техническое обслуживание и затраты на дополнительные жидкости.

**OTS HD 104** можно смешивать с оригинальными антифризами от европейских и японских производителей дизельных двигателей: Volvo VCS, MAN 324 SNF, VW TL-774 D/F (торговое наименование: G12+). Можно использовать в качестве теплоносителя в стационарных газовых двигателях, а также ветрогенераторных станциях.

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ  
ГОТОВОГО АНТИФРИЗА OTS HD 104

**-40 °C**

# OTS HD 104 OAT

PREMIUM SUPER LONG LIFE COOLANT (SLLC)

## ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИФРИЗА OTS HD 104

**Универсальная совместимость** с дизельными двигателями европейских и японских OEM, для которых рекомендован OAT-антифриз без силикатов, фосфатов и нитритов

**Устраняет необходимость в покупке дополнительных присадок и фильтров** и снижает расходы на сервисное обслуживание

**Увеличенный срок службы** по сравнению с гибридными антифризами и ТОСОЛаами

**Точное соответствие** технологии OEM

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- China GB 29743-2013
- DAF (MAT 74002)
- Deutz DQC CB-14
- Fuso
- Hitachi
- Hyundai Track and Bus
- Iveco
- JIS K2234:2206
- MAN 324 Typ SNF
- Mercedes Approval 325.3/326.3
- MTU MTL 5048
- Renault Truck,
- SAE J1034
- Siemens Windpower
- Volvo Construction
- Volvo STD 418-0007
- VW TL 774-D/F

# OTS HD 104 OAT

PREMIUM SUPER LONG LIFE COOLANT (SLLC)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования. Соблюдайте правила безопасности при обслуживании системы охлаждения двигателя. Перед заменой жидкости промойте систему охлаждения водой и продуйте воздухом. Не разбавляйте готовые к применению антифризы. Для разбавления концентрата пользуйтесь дистиллированной водой. Для доливки используйте охлаждающую жидкость того же наименования. Периодически проверяйте жидкость на изменение цвета, появление осадка и посторонних включений.

### СОВМЕСТИМО С АНТИФРИЗАМИ OEM

Можно смешивать с антифризами Volvo VCS, MB 325.3, VW G12+ и другими охлаждающими жидкостями европейских, американских, японских и корейских OEM, для которых рекомендован OAT-антифриз без силикатов, нитритов и фосфатов. При переходе на антифриз OTS HD 104 рекомендуется полная промывка системы с помощью OTS Radiator Cleaner. Поставляется в виде готового к применению антифриза или концентрата.

**ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS)** — поставщик технических жидкостей, производимых только по оригинальной технологии: основа антифриза и пакет присадок протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (OEM).

**OTS HD** — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.

