

EAGLE PAO FE SYNTHETIC 5W30 API SP-RC, ACEA C2

Полностью синтетическое моторное масло на основе (PAO)

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло EAGLE PAO с высокими эксплуатационными характеристиками, состоящее из синтетической базовой основы, с содержанием поли-альфа-олефинов (PAO) в сочетании с новейшим пакетом присадок INFINEUM.

EAGLE PAO FE SYNTHETIC 5W30 разработано для обеспечения чистоты деталей двигателя, защиты его от износа и достижения высоких эксплуатационных характеристик. Масло специально разработано для обеспечения и увеличения срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов DPF, TWC, EGR и SCR, автомобилей как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями. **EAGLE PAO FE SYNTHETIC 5W30** соответствует многим требованиям передовых автопроизводителей и отвечает общепринятым мировым стандартам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE PAO FE SYNTHETIC 5W30, рекомендуется к применению во многих типах современных автомобильных двигателей, особенно для высокоэффективных дизельных и бензиновых моторов, которыми оснащены современные модели легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и микроавтобусов. Особенно подходит для экстремальных условий эксплуатации, как при сверхнизких температурах, так и при высоких нагрузках, для современных двигателей с системами «старт-стоп», для систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические системы фильтрации или сажевые фильтры.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SP RC
ILSAC GF-6A
ACEA C2
ACEA A5/B5, A7/B7
MB Approval 229.61
Ford WSS-M2C913
RN 0700
PSA B71 2290

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	5W-30	Метод
Индекс вязкости	180	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100°C	12.1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40°C	72.8	ASTM D445
Зольность сульфатная %	0,7	ASTM D874
Общее щелочное число (TBN) мг КОН/г	8.2	ASTM D2896
НТНС мПа*с	≥ 2,9	CEC L-036-90
Плотность при 15*С	0,845	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле °C	226	ASTM D92
Температура застывания °C	-42	ASTM D97

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода "C&Lube". Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

EAGLE PAO FE SYNTHETIC 5W30 - это инновационное полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, разработанное для обеспечения максимальной защиты и эффективности современных двигателей. Благодаря уникальной формуле на основе высококачественного синтетического базового масла PAO и современному пакету присадок, это масло обеспечивает исключительную защиту от износа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Оно обладает превосходной термической и окислительной стабильностью, что позволяет сохранять оптимальные эксплуатационные характеристики на протяжении всего межсервисного интервала. Масло специально разработано для обеспечения совместимости с системами снижения токсичности выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF), катализаторы (TWC), системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR), что делает его идеальным выбором для автомобилей, соответствующих экологическим стандартам Euro 5 и Euro 6. Низкое содержание сульфатной зольности (не более 0,8%), фосфора и серы (Low SAPS) минимизирует риск засорения сажевого фильтра и продлевает срок службы систем очистки выхлопных газов. Оптимизированные противоизносные свойства и высокая стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивают надежную защиту двигателя при любых температурах эксплуатации, от экстремально низких до высоких. Масло обладает отличными низкотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий пуск двигателя в холодное время года, и сохраняет стабильную масляную пленку при высоких температурах, что особенно важно для форсированных турбированных двигателей. Благодаря специальным модификаторам трения, **EAGLE PAO FE SYNTHETIC 5W-30** способствует снижению расхода топлива, обеспечивая до 2-3% экономии по сравнению с традиционными маслами. Оно подходит для широкого спектра современных бензиновых и дизельных двигателей, включая агрегаты с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и системами Start-Stop.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741
E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnilubeoils.com
Tel. +82-52-239-5189 Fax. +82-52-239-5105