



# PEAK® Nevis™ X5 M

Моторное масло на основе синтетической технологии для дизельных двигателей [ACEA E4 / E7]

## ОПИСАНИЕ

**PEAK® Nevis™ X5 M 10W-40** — моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей. Специально разработано для всесезонной эксплуатации с длительными интервалами замены в современных грузовиках европейских производителей: Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo.

**PEAK® Nevis™ X5 M 10W-40** произведено по синтетической технологии с добавлением инновационного пакета присадок. Отличается повышенной моющей способностью и обеспечивает чистоту двигателя в течение всего срока службы масла. Эффективные диспергирующие присадки и высокий запас щелочности защищают от образования сажи и термического окисления масла. Активные противоизносные присадки защищают от питтинга и задиrow поршневые кольца и стенки цилиндров.

**PEAK® Nevis™ X5 M 10W-40** предназначено для магистральных тягачей, междугородних автобусов и внедорожной техники с мощным дизельным двигателем. Применяется в транспортных средствах, отвечающих стандартам Euro III, Euro IV, Euro V, оборудованных катализатором отработавших газов или без катализатора. Не рекомендуется применять с топливом с высоким содержанием серы. Для двигателей Euro VI, оснащенных сажевым фильтром (DPF), мы рекомендуем применять PEAK Nevis X6 LA / LSP.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Увеличенный интервал замены                | <b>4</b> Подходит для всесезонного применения  |
| <b>2</b> Для тяжелых условий эксплуатации           | <b>5</b> Защищает от полировки стенок цилиндра |
| <b>3</b> Эффективная очистка двигателя от отложений | <b>6</b> Высокий запас щелочности              |

## СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- |                           |                         |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| • ACEA E4 / E7            | • Deutz DQC III-10      | • MAN M 3277   |
| • API CI-4                | • Renault VI RLD-2      | • MTU Type 3   |
| • Cummins CES 20077/20078 | • Mack EO-N / EO-M Plus | • Scania LDF-2 |
| • Global DHD-1            | • MB-Approval 228.5     | • Volvo VDS-3  |

# PEAK® Nevis™ X5 M 10W-40

Масло для дизельных двигателей

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Магистральные тягачи, самосвалы
- Среднетоннажные грузовые автомобили и фургоны
- Внедорожная строительная, землеройная и горно-добывающая техника
- Сельскохозяйственное оборудование
- Морские и стационарные дизель-генераторы

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
<b>Класс вязкости по SAE</b>	<b>10W-40</b>
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	0,871
Кинематическая вязкость	
при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	104
при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,3
Индекс вязкости	154
Температура вспышки, °С	218
Температура застывания, °С	-36
Щелочное число (TBN), мг КОН/г	12,5
Зольность сульфатная, % масс.	1,6

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».