



PHI OIL Compressor Oil SCO 46

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО ПРЕМИУМ-КЛАССА

DIN 51506 (VDL 46), ISO 6743-3A DAG

PHI OIL GmbH
Unterechingerstraße 2
A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Tel +43 (6272) 20 121-0
Fax +43 (6272) 20 121-21
E-Mail office@phi-oil.com
www.phi-oil.com

Специальное компрессорное масло, изготовленное из высокоочищенных базовых масел и высокопроизводительной комбинации присадок для достижения следующих свойств:

Преимущества

- Отличная устойчивость к окислению
- Очень хорошие противоизносные свойства
- Хороший очищающий эффект
- Отличная защита от коррозии
- Низкая склонность к пенообразованию

Применение

Высокопроизводительное компрессорное масло, специально разработанное для смазывания винтовых и многокамерных компрессоров с охлаждением впрыском масла и без него. Выдерживает повышенные рабочие температуры.

Спецификации и допуски

Смазочное масло VDL 46, DIN 51506

ISO 6743-3A DAG

Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м ³	863	Щелочное число	мг КОН/г	7
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	46,0	Сульфатная зольность	%	0,93
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	7,4			
Температура вспышки	°C	215			
Температура застывания	°C	-30			

passionate about performance