

OTS HD SCA [SUPPLEMENTAL COOLANT ADDITIVES]

ПРИСАДКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АНТИФРИЗА,
ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

OTS HD SCA — суперконцентрированный пакет присадок для увеличения срока службы антифриза, произведенного в соответствии с требованиями стандарта ASTM D6210 для тяжело нагруженных дизельных двигателей. Совместим с такими антифризами, как **OTS HD 101**, FLEET CHARGE, Castrol HD Antifreeze, Cat DEAC, Fleetguard Fleetcool EX, Texaco Heavy Duty Coolant и другими антифризами на основе моноэтиленгликоля с низкосиликатным пакетом присадок. Присадка не является концентратом антифриза!

OTS HD SCA необходимо добавлять в антифриз в предписанный производителем интервал либо на основе показателей изменения pH и уровня нитритов в ходе эксплуатации. Обратитесь к вашему поставщику антифриза, чтобы получить тест-полоски для вашего антифриза либо сдать пробу на лабораторный анализ. Для антифриза **OTS HD 101** рекомендовано добавление присадок **OTS HD SCA** через каждые 24 000 км дорожной или 1 000 часов внедорожной эксплуатации, однако данный показатель может варьироваться в зависимости от результатов анализа. При надлежащем техническом обслуживании и добавлении присадок SCA, интервал замены антифриза **OTS HD 101** можно увеличить до 200 000 км / 6 000 ч эксплуатации и более.

Пакет присадок **OTS HD SCA** содержит достаточное количество боратов, нитритов и других ингибиторов коррозии, которые дополнительно защищают мощные дизельные двигатели от кавитации и коррозии. Использование полностью сформулированного антифриза согласно стандарту ASTM D6210 увеличивает срок службы всех компонентов системы охлаждения, снижает тепловую нагрузку на двигатель и защищает его от повреждений, вызванных перегревом и кавитацией. Использование присадок SCA значительно снижает эксплуатационные расходы и сокращает простои оборудования.

OTS HD SCA [SUPPLEMENTAL COOLANT ADDITIVES]

ПРИСАДКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АНТИФРИЗА,
ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Каждые 24 000 км добавляйте 473 мл жидкости **OTS HD SCA** на каждые 75 л ёмкости системы охлаждения. Для техники с малыми пробегами, стационарных двигателей и морских установок добавляйте 473 мл жидкости через 300 моточасов. Периодически проверяйте уровень нитритов с помощью тест-полосок или в лаборатории. Нормальный уровень нитритов: 1 200–2 400 ppm. В зависимости от результатов анализа отобранных проб, пропорции и сервисные интервалы могут изменяться.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дополнительная защита мокрой гильзы цилиндра от кавитации и питтинга
- Дополнительная защита деталей из алюминия
- Защита от образования геля в антифризе

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

OTS HD 101

Cat DEAC (Cat SCA)

Fleetguard / Fleetcool (DCA2, DCA4)

FLEET CHARGE (FLEET CHARGE 3000)

Castrol HD Antifreeze

Texaco Heavy Duty Coolant

Shell Diesel Ready Coolant, Shell HD

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — поставщик технических жидкостей, производимых только по оригинальной технологии: основа антифриза и пакет присадок протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (OEM).

OTS HD — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.



OTS HD