

# OTS HD ELC EXTENDER

ПРИСАДКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АНТИФРИЗА,  
ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**OTS HD ELC Extender** — концентрат ингибитора коррозии для увеличения срока службы антифриза OTS HD ELC. Содержит запас органических присадок с добавлением нитритов и молибдатов и позволяет значительно продлить срок службы антифриза OTS HD ELC в тяжелых условиях эксплуатации. Продлевает срок службы антифриза до 12 000 моточасов при добавлении через 6 000 часов эксплуатации антифриза OTS HD ELC. Превосходно защищает детали системы охлаждения из алюминиевых, стальных, медных и чугунных сплавов.

**OTS HD ELC Extender** содержит карбоксилатные (OAT) присадки, усиленные нитритами для дополнительной защиты мокрых гильз цилиндра от кавитации. Не содержит фосфатов, силикатов и боратов и совместим с различными сплавами стали, меди, латуни и чугуна, что соответствует требованиям спецификации Caterpillar EC-1.

Формула **OTS HD ELC Extender** специально разработана для дизельных, бензиновых и газовых двигателей с высокой теплоотдачей: надежно защищает от коррозии и кавитации, увеличивает срок службы уплотнителей водяного насоса, устраниет твердый осадок, уменьшает образование известкового налета. Присадка позволяет увеличить интервал замены антифриза в 2 раза, значительно снизить эксплуатационные расходы и получить дополнительную выгоду от сокращения простоев оборудования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Снижение эксплуатационных расходов

Увеличение срока службы в 3 раза по сравнению с традиционными антифризами класса ASTM D6210 на основе присадок SCA и снижение затрат на обслуживание техники

### Максимальная защита оборудования

Органический ингибитор коррозии не склонен к образованию шлама и осадка, и превосходно защищает от питтинга, коррозии и кавитации детали из любых сплавов

### Экологическая безопасность

Не вызывает поражения живых организмов в отличие от антифризов на основе гликоля

[www.ots-hd.com](http://www.ots-hd.com)   [info@ots-original.com](mailto:info@ots-original.com)

# OTS HD ELC EXTENDER

ПРИСАДКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АНТИФРИЗА,  
ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ АНТИФРИЗА OTS HD ELC

- Cat EC-1
- ASTM D6210
- ASTM D3306
- SAE J1034
- TMC RP 329
- TMC RP 351 (цвет)
- CNH EG-3, EG-4
- Cummins CES 14439
- Ford
- GM
- International
- John Deere H24
- Komatsu
- Navistar MPAPS B-1 Type III
- PACCAR
- Volvo/Mack
- Waukesha

### СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ CATERPILLAR

Охлаждающая жидкость OTS HD ELC полностью совместима с жидкостью Cat ELC. Можно смешивать с антифризом Cat ELC, залитым при заправке на заводе. OTS HD ELC поставляется как в виде концентрата, так и в виде готового к применению антифриза. Присадка OTS HD ELC Extender полностью совместима как с оригинальным антифризом OTS HD ELC, так и с неорганическими антифризами других марок, включая Cat ELC / присадку Cat ELI. Уточните у вашего дистрибутора Cat возможность поставки антифриза OTS HD ELC и присадки OTS HD ELC Extender.

**ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS)** — поставщик технических жидкостей, производимых только по оригинальной технологии: основа антифриза и пакет присадок протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (OEM).

**OTS HD** — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.



**OTS HD™**