

OTS HD JD CGV2

АНТИФРИЗ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ JOHN DEERE



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

OTS HD JD-CGV2 — антифриз зеленого цвета, специально разработанный для дизельных двигателей John Deere. Согласно требованиям OEM, изготовлен на основе гибридного низкосиликатного пакета присадок без содержания нитритов. Рекомендованный John Deere срок службы составляет 6 000 моточасов или 6 лет. Отлично защищает от коррозии и кавитации двигателя с алюминиевыми блоками, оснащенные системами SCR, DPF, EGR.

OTS HD JD-CGV2 превосходно защищает тяжело нагруженные дизельные двигатели от коррозии, благодаря современному пакету присадок, устойчивых к окислению. Не содержит нитритов, которые в ходе долговременной эксплуатации могут образовывать осадок в системе охлаждения. Соответствует требованиям стандартов ASTM D6210 и ASTM D7583 (испытание на кавитацию по методу John Deere).

OTS HD JD-CGV2 полностью совместим с оригинальным антифризом John Deere Cool-Gard II. В ходе эксплуатации рекомендуется измерение щелочности с помощью специальных тест-полосок и добавление ингибитора коррозии Cool-Gard Extender, который увеличивает срок службы жидкости. Применяется в дизельных двигателях John Deere в магистральных тягачах, специальной дорожной и сельскохозяйственной технике, стационарном оборудовании.

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ
ГОТОВОГО АНТИФРИЗА OTS HD JD-CGV2

-40 °C

OTS HD JD CGV2

АНТИФРИЗ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ JOHN DEERE

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИФРИЗА JOHN DEERE

Точное соответствие технологии OEM и полная совместимость с деталями системы охлаждения из различных сплавов: алюминий, медь, латунь, припой, чугун, сталь

Срок службы **6 000 эксплуатации** без введения дополнительных присадок

Надежная защита двигателей **с алюминиевыми** головками блока цилиндров

Не содержит нитритов, которые могут образовывать осадок в системе охлаждения мощных дизельных двигателей с высоким теплообменом

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

- John Deere H24A1
- John Deere H24C1
- John Deere 8650-5
- John Deere H24
- ASTM D6210
- ASTM D7583

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования. Соблюдайте правила безопасности при обслуживании системы охлаждения двигателя. Перед заменой жидкости промойте систему охлаждения водой и продуйте воздухом. Не разбавляйте готовые к применению антифризы. Для разбавления концентрата пользуйтесь дистиллированной водой. Для доливки используйте охлаждающую жидкость того же наименования. Периодически проверяйте жидкость на изменение цвета, появление осадка и посторонних включений.

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — поставщик технических жидкостей, производимых только по оригинальной технологии: основа антифриза и пакет присадок протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (OEM).

OTS HD — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.

